



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"Stanislao Cannizzaro"

Via Consolare Latina, 263 - 00034 COLLEFFERRO (RM)

tel. 06/121128245 – 06/121128246 Presidenza 06/97200405

E-mail: mtf15000d@istruzione.it; rmtf15000d@pec.istruzione.it URL <https://www.itiscannizzarocolleferro.edu.it/>

Distretto n. 38 - C.M. RMTF15000D - Codice Fiscale 87004480585

CAPITOLATO TECNICO
PROPOSTA PROGETTUALE

Agli Atti
dell'Istituto
Al Sito Web
All'Albo

Colleferro, Prot. E data vedi segnatura

CUP: **B59J21018470006**

CIP: **13.1.2A-FESR PON-LA-2021-361**

CIG: : **9142123E8C**

Oggetto: **Acquisto strumenti per progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica**

Lotto 1: Monitor digitali interattivi per la didattica

Quantità	Descrizione
4	Monitor interattivo 86" Conference Ready
3	Monitor interattivo 86"
18	Monitor interattivo 75"
5	webcam
5	Carrello mobile

<p>Monitor interattivo 86" Conference Ready</p>	<p>Completo di sistema di videoconferenza integrata ottica 4K orientabile 8 mic Auto-detection Voicetracking 3 anni di garanzia produttore con sostituzione del prodotto guasto installazione inclusa formazione utilizzo. Area attiva 86" 1895x1065 mm Luminosità 400 cd/m2 (typ.) Specifiche tecniche sistema di videoconferenza Possibilità di effettuare meeting e videoconferenze inquadrando facilmente tutti i partecipanti alla riunione, l'audio è ottimizzato per l'acustica grazie agli 8 microfoni installati inoltre la funzione Auto-detection permette alla camera di seguire il presentatore ovunque si sposti. Risoluzione Fino a 3840 x 2160P @25 fps Image editing output Sensore immagine 8.3M CMOS pixel effettivi (16:9); 4K reale Dimensioni del Sensore 1/2.8" Riduzione del rumore digitale Riduzione del rumore digitale 2D.3D Requisiti hardware Processore 2.8GHzintel@Core 2Duo o superiore; memoria 4GB o superiore; Interfaccia USB2.0 Formato di output dell'immagine MJPEG/YUY2 Tensione di funzionamento DC 5V Pixel 12M pixel Risoluzione MJPEG:3840*2160/1920*1080/1280*960/ 1280*720/640*480/800*600 Risoluzione massima supportata 3840*2160P@25 frame Massimo angolo di visione 105°±5° Angolo di visione orizzontale 90°±5° Distorsione ottica ≤-0.6% Sistema Operativo Supporta Windows XP SP2 o superiore, win7, win8.1, win10, Linux 2.6.20 o superiore, Android 7.0 o superiore</p>
<p>Monitor interattivo 86" 4K</p>	<p>OS Android 8.0 RAM3GB Storage32GB staffa a parete inclusa 3 anni di garanzia produttore con sostituzione del prodotto guasto installazione inclusa formazione utilizzo Area attiva 86" 1895x1065 mm Luminosità 400 cd/m2 (typ.)</p>
<p>Monitor interattivo 75"</p>	<p>4K OS Android 8.0 RAM3GB Storage32GB staffa a parete inclusa 3 anni di garanzia produttore con sostituzione del prodotto guasto installazione inclusa formazione utilizzo Area attiva 75" 1649x927 mm Luminosità 500 cd/m2 (typ.)</p>
<p>webcam</p>	<p>HD 1080p + ext. Microphone 3 anni di garanzia produttore con sostituzione del prodotto guasto installazione inclusa formazione utilizzo</p>
<p>Carrello</p>	<p>mobile per monitor fino a 86" portata max 100kg</p>